


<p>Modell</p>	 <p>Wetterfeste CCD Farbkamera mit IR Lichtverstärkung, lieferbar als verkabelte (VVK-2000IR) und 2,4 Ghz Funkversion (VVK-2000WL)</p>
<p>Aufnahme-Chip</p>	<p>1/3 " Sony Interline Transfer Super HAD CCD</p>
<p>Lichtstärke</p>	<p>0,5 Lux bzw. 0 Lux bei zugeschalteten IR LEDs (d.h. Kamera "sieht" bei völliger Dunkelheit)</p>
<p>Anzahl der Pixel</p>	<p>500 x 582 (PAL)</p>
<p>Signal Prozessor</p>	<p>Digitaler Signal Prozessor D.S.P.</p>
<p>Synchronisation</p>	<p>intern</p>
<p>Auflösung</p>	<p>380 TV Linien</p>
<p>Signal / Rausch Verhältnis</p>	<p>besser als 48 dB</p>
<p>Versorgungsspannung</p>	<p>12 Volt Gleichstrom</p>
<p>Gammakorrektur</p>	<p>0,45</p>
<p>Verstärkungsregelung</p>	<p>automatisch</p>
<p>Weißbalance</p>	<p>automatisch</p>
<p>Verschlusszeiten</p>	<p>1/50 - 1/100000</p>
<p>Video Ausgang</p>	<p>1,0 Vpp Composite Video, 75 Ohm</p>
<p>Stromverbrauch</p>	<p>VVK-2000IR: 200 mA, Funkversion VVK-2000WL: 270mA (500mA Netzteil empfohlen)</p>
<p>IR LEDs</p>	<p>12 Stck. 850nm IR LEDs mit maximal 10m Reichweite, schalten sich bei schlechtem Licht automatisch zu</p>
<p>Farbspektrum</p>	<p>400nm ~ 650nm, 830 ~ 870nm</p>
<p>Betriebstemperatur</p>	<p>-10° bis 50°C</p>
<p>Relative Luftfeuchtigkeit</p>	<p>0 - 85%</p>

Objektiv	6 mm / F 2.0 Festbrennweite
Anschlüsse	Fest montiertes 30cm Zuleitungskabel mit BNC Kupplung für ausgehendes Video-Signal (BNC Chinch Adapter im Lieferumfang) und 2,1mm DC Hohlbuchse 12V für Netzteil. Bei der Funkversion VVK-2000WL entfällt das Videokabel.
Wand-/Deckenhalter	 <p>Hochwertiger fest montierter vandalismusgesicherter Alu Wand-/ Deckenhalter mit integrierter Kabelführung des Zuleitungskabels: Kabel kommt in der Mitte der Montageplatte des Wandhalters heraus. Dadurch bei Wanddurchführung Montage ohne freiliegendes Kabel möglich. Alternativ können Sie das Kabel natürlich auch seitwärts an der Montageplatte des Wandhalters herausführen und auf der Wand verlegen. Dafür hat die Montageplatte eine kleine Aussparung am Rand, liegt also auch bei seitlich heraus geführtem Kabel bündig an der Wand an.</p>
Wetterfestigkeit	Kamera entspricht der IP67 Norm, d.h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet. <u>Regenfest.</u>
Gehäuse	Alu silber
Abmessungen mit Sonnen- / Wetterschutzblende (ohne Wandhalter)	BxHxT 58mm x 53mm x 99mm
Gewicht	400g
Ergänzende Angaben Funkversion VVK-2000WL	Alle Daten wie oben, aber keinen verkabelten Videoausgang, sondern eingebauten analogen 2,4 Ghz Funksender , der das Bild der Kamera an einen passenden 2,4 Ghz Funkempfänger sendet Reichweite im Freien

bis zu 50m, im Gebäude bis zu 20m, abhängig von Örtlichkeit und Störstrahlungen anderer Geräte. **Kamera ist fest auf Funkkanal 1 (2414 Mhz) eingestellt, der Kanal lässt sich vom Anwender nicht verstellen.** Gegen Aufpreis kann Ihr Fachhändler die Kamera auf Kanal 2,3 oder 4 verstellen (lassen), um z.B. den gleichzeitigen Betrieb von 2 Stück VVK-2000WL zu ermöglichen.